



ТУРБОКОНТРОЛЬ

БЛОК ВЫНОСНОЙ ИНДИКАЦИИ БВИ-ТК-1





БЛОК ВЫНОСНОЙ ИНДИКАЦИИ БВИ-ТК-1





Назначение

Блок выносной индикации БВИ-ТК-1 предназначен для дублирования показаний цифровой индикации приборов, таких как ТЭ-6К-ТК, ИП-1-ТК .. ИП-7-ТК и др. Передача данных от основного прибора к БВИ-ТК-1 осуществляется по интерфейсу RS-485. Может использоваться в качестве цифрового табло в системах, работающих под управлением центрального контроллера или ЭВМ.

Технические характеристики

- Индикация 5 разрядная, высота знака 20 мм, цвет индикаторов - зеленый
- Рабочий диапазон температур.....+5°C..+50°C
- Относительная влажность.....не более 95%, при 35°C
- Пыле- влагозащита (ГОСТ 14254).....IP41
- Напряжение питания прибора в зависимости от исполнения:
 - 220(+22/-33)В частота (50±1) Гц;
 - (24±4) В постоянного тока.
- Потребляемая мощность, ВА, не более.....3
- Габаритные размеры (ШхВхД), мм.....144x74x120
- Установочные размеры:
 - вырез в щите, мм..... 136x66,5
 - монтажная глубина, мм130

Схема подключения





ТУРБОКОНТРОЛЬ

Контактная информация:

Адрес офиса: 61001, Украина, г. Харьков, пр. Гагарина 1

Телефоны: (057)732-94-59
(050)323-64-33
(057)756-03-11
(057)758-85-46
(057)752-40-95

E-mail: turbo@turbo.com.ua
dir@turbo.com.ua

Веб-сайт: www.turbo.com.ua

Факс: (057)732-94-59

