

SmartBox

Коробка коммутационная



Назначение.

- Для подключения Slave устройств к сети DeviceNet.
- Применяется в различных системах контроля и управления с использованием сети DeviceNet.

Отличительные особенности.

- Обеспечивает светодиодную индикацию наличия, величины и полярности напряжения питания.
- Обеспечивает светодиодную индикацию наличия сигналов в сети DeviceNet.
- Имеет разъем для подключения контроллера тестирования сети DeviceNet.
- С помощью джамперов возможно отключение периферийных цепей сети DeviceNet.
- Подключение проводов с помощью зажимных (винтовых) клеммников.
- Внешние кабели подключаются к SmartBox через герметичные вводы.
- Существенно упрощает настройку, ввод в эксплуатацию и диагностику неисправностей сегмента сети DeviceNet.



Технические характеристики.

- | | |
|--|-------------|
| • Количество вводов для подключения магистрального кабеля DeviceNet | 2 |
| • Количество вводов для подключения сетевого кабеля DeviceNet | 9 |
| • Диаметр магистрального кабеля, мм | 7...13 |
| • Диаметр сетевого кабеля, мм | 4...8 |
| • Максимальное сечение проводников магистрального кабеля, мм ² | 2,5 |
| • Максимальное сечение проводников сетевого кабеля, мм ² | 1,5 |
| • Цвет свечения индикатора «POWER» в зависимости от напряжения питания сети DeviceNet: | |
| - напряжение в норме | зеленый; |
| - напряжение обратной полярности | красный |
| • Наличие сигналов обмена в сети DeviceNet индицируется миганием светодиода «ON LINE» желтым цветом. | |
| • Габаритные размеры (с гермовводами и винтами крепления), мм | 194x190x100 |
| • Вес, не более, кг | 0,6 |
| • Диапазон рабочих температур, °C | -20 - +60 |
| • Степень защиты в соответствии с EN 60529/IEC 529 | IP 56 |
| • Срок эксплуатации, не менее, лет | 15 |

Пример обозначения при заказе: Коробка коммутационная - SmartBox.

Производитель:

НПП «ВЭЛ», Киев,

Тел. (044) 442-93-54;

Факс (044) 434-83-44;

E-mail: wel@naverex.kiev.ua

Internet: www.naverex.kiev.ua/~wel