Массовый кориолисовый расходомер

CoriMate II

Модель: CR

Простое и бюджетное решение для измерения малых расходов жидкостей

- Простота монтажа и эксплуатации
- Высочайшая надежность, отсутствие механических частей
- Измерение малых и сверхмалых расходов жидкостей в лабораторном и общепромышленном применении
- Низкая стоимость и приемлемая точность
- Сенсор и трансмиттер в одном корпусе
- Оптимален для фармацевтической и лакокрасочной промышленности, системах дозирования реагентов

Технические характеристики[1]

КОНСТРУКЦИЯ			
CR	CoriMate II - сенсор и трансмиттер		
Диаметр [мм]	0,7	1,5	3
ТИП МОНТАЖА			
Штуцер	Rc 1/8		
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Измеряемая среда	Жидкости с плотностью от 0,3 до 2 г/мл		
Диапазон измерений расхода (номинальный)	От 2,5 ~ 75 г/мин до 90 ~ 2700 г/мин (в зависимости от модели)		
Точность	Жидкость: ± 0.3 %		
Защита	IEC IP66		
МАТЕРИАЛ			
Смачиваемые части	Нержавеющая сталь SUS316L		
Корпус	Нержавеющая сталь SUS304 и ADC12		
Дисплей	8-символьный ЖК с подсветкой, магнитный сенсор для переключения режима индикации.		
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Номинальное давление	До 2 МПа		
Рабочая температура	От -10 до +60°C		
СВЯЗЬ			
Выходной сигнал	Импульсный или аналоговый 4-20 мА		
Протокол связи	Bell 202/HART		
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ			
Электропитание	20~30 В пост. тока мах 10 Вт.		

[1] Указанные данные служат для обзора и могут меняться в зависимости от среды, рабочей температуры и установки оборудования. Характеристики могут быть изменены без уведомления.